

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

2x 3528 НА 12V

RT 2-5000, RTW 2-5000 12V 2x

Описание

Светодиодная лента с равномерной засветкой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
- RTW2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT2(RTW2)-5000 2x 12V 3528	для 1м	для 5м	Сечение ленты (мм):
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт	
Световой поток, белый цвет, люмен	480 лм	2400 лм	
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC	
Максимальная мощность, Вт	9.6 Вт	48 Вт	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12060	

Доступные цвета свечения

Белый Теплый Дневной Холодный Ультрахолодный

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.



Лента RT2(RTW2)-5000 масштаб 1:1

