

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RGBW-ONE 5060 60 LED 2x

RT 2-5000 5060 24V 2x One

## Интегрированный белый светодиод 4-в-1.

### Описание

Светодиодная лента класса LUX, RGB с белым каналом.  
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.  
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.  
**4-в-1 светодиод RGBW smd5060 со встроенным белым ЧИПом.**  
Срок службы более 50000ч.  
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

### Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Оформление баров, клубов, ресторанов.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

### Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:  
- RT 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет	480 лм	2400 лм
Максимальная мощность	19,2 Вт	96 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100 мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-24025C	ARPV-24120C


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.



10мм  
24В

Сечение ленты (мм):  
- открытые

RT 2-5000



Устанавливайте на  
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

014852 Профиль ALU-WIDE-H8



### Доступные цвета



Артикулы для заказа:

019096	RGBW	Мульти	Белый канал 5800-6500K	RT 2-5000 24V RGBW-One White 2x (5060, 300 LED)
019151	RGBW	Мульти	Белый канал 3800-4200K	RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x (5060, 300 LED)
019152	RGBW	Мульти	Белый канал 2700-2900K	RT 2-5000 24V RGBW-One Warm 2x (5060, 300 LED)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)